

Elemento di giunzione per minitubo

Codice articolo	
FBN0000033	elemento di chiusura a tappo 14 per minitubo
FBN0000032	elemento di chiusura a tappo 12 per minutubo
FBN0000034	elemento di chiusura e tenuta fibra 12 per minitubo
FBN0000035	elemento di chiusura e tenuta fibra 14 per minitubo
BRT0000025	elemento di giunzione 12/12 per minitubo
BRT0000028	elemento di giunzione 14/14 per minitubo
FBN0000027	elemento di riduzione 12/14 per minitubo

Caratteristiche prodotto:

Nella posa dei minicavi ottici con la tecnica del "blowing" sono utilizzabili i seguenti accessori necessari per la realizzazione degli impianti:

Elemento di giunzione a doppio innesto (giunto) per il collegamento dei minitubi.

Gli elementi di giunzione sono necessari per collegare microtubi dello stesso diametro.

- Installazione Tool less,
- adatti alla posa dei cavi con macchine soffiacavo,
- O-Ring di tenuta in nitrile,
- resistenti alla trazione meccanica,
- sistema di bloccaggio con denti in acciaio,
- resistenti agli impatti,
- realizzati in policarbonato,
- resistenti all'acqua,
- adatti per posa sotterranea e aerea,
- disponibili in diametri differenti.

Specifiche tecniche	
Materiale	Policarbonato
Sistema di blocco	POM blocco con denti in acciaio
Materiale O-ring	Nitrile
Pressione soffiaggio	16 bar@ -20 ÷ +50°C
Pressione rottura	> 26 bar
Tenuta Gas	perdite a 16 bar: ~1ml/min - perdite a 0.7 bar: ~0.1ml/min
Resistenza all'acqua	i giunti resistono ad una colonna d'acqua di 6 metri
Forza inserimento	50 N max (5kg)

