

### Serie di prolunghe avvolgicavo

#### Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all'utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sopportare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente.

La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guaina esterna ne permettono l'utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti atmosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese universali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per protezione termica.



#### **CODICE PRODOTTO: VLB0000161 - avvolgicavo COM10UP**

- spina italia 16A
- lunghezza: 10 m
- sezione cavo mm<sup>2</sup> 3x1.5



#### **CODICE PRODOTTO: VLB0000162 - avvolgicavo MINOR**

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 15 m
- sezione cavo mm<sup>2</sup> 3x1.5

## Serie di prolunghe avvolgicavo

### Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all'utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sopportare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente. La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guaina esterna ne permettono l'utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti atmosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese universali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per protezione termica.



#### **CODICE PRODOTTO: VLB0000163 - avvolgicavo MINOR**

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm<sup>2</sup> 3x1.5



#### **CODICE PRODOTTO: VLB0000164 - avvolgicavo MAJOR**

- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica ripristinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm<sup>2</sup> 3x1.5