

Adattatori fibra ottica - codice articolo

TIPOLOGIA DI ADAPTER	SC		LC
Durata (cicli di inserzione)	1000)	1000
Temperatura di esercizio	da -40C° a +85C°	+85C°	da -40C° a +85C°
Materiali UL94-V0	✓		✓
COLORE CORPO ADAPTER			
SM PC	Blu / Metallico	co	Blu
SM APC	Verde	co	Verde
MM	Beige / Acqua	co	Beige / Acqua
TIPOLOGIA DI FIBRA			
SM-R 9/125	✓		✓
MM 50/125 OM2 - OM3	✓		✓
MM 62,5/125 OM1	✓		✓
CARATTERISTICHE			
Materiale Sleeve	Zirconia (SM) Bronzo (MM)	(SM) (MM)	Zirconia (SM) Bronzo (MM)
INSERTION LOSS TIPICO (dB)			
SM PC (@1310 - 1550nm)		0.10	
SM APC (@1310 - 1550nm)		0.10	
MM (@850 - 1300nm)		0.20	



Caratteristiche prodotto: Adapter SC/PC - SC/APC SM simplex

Gli adattatori permettono la connessione ed il prolungamento del segnale di fibra tra due connettori della stessa tipologia.

Ogni connettore infatti, che sia Simplex o Duplex ha un adattatore corrispondente che ne permette il perfetto innesto e quindi la corretta continuità del segnale luminoso di fibra.

La camicia interna degli adattatori, essendo in materiale ceramico, garantisce una precisione altissima nell'allineamento del fascio luminoso mantenendone praticamente integra la qualità del segnale.

Disponibili con o senza flangia.



Specifiche tecniche: CODICI ARTICOLI

Adattatori SC/PC:

- senza flangia: codice articolo SMS0000005
- con flangia: codice articolo FBN0000001

Adattatori SC/APC:

- senza flangia: codice articolo BRT0000027
- con flangia: codice articolo BRT0000001

Adattatori LC/PC:

- senza flangia: codice articolo SMS0000006
- con flangia: codice articolo SMS0000007
- senza flangia: codice articolo SMS0000003
- con flangia: codice articolo: SMS0000065
- con flangia: codice articolo: SMS0000041