

Bomboletta Spray sbloccante Svitol - codice articolo VGT0000018



Caratteristiche prodotto:

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche.

Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità lo sbloccante e lubrificante Vigor è il prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, alla salvaguardia ed al ripristino di qualsiasi componente metallica o ferrosa.

La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni.

Ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale.

Funzioni lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

Specifiche tecniche:

Carico di ingranamento: 80 kg.
Carico di saldatura: 260 kg (test SRV).
Impronta (40kg x 1 h - IP239) 0.32 kg.

SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disintegrandola grazie alla sua capillarità e bassa tensione superficiale.

- Tensione superficiale: (ASTM D971) 25mN/m
- chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento: bulloni non trattati: 37 kg/cm / bulloni trattati: 19 kg/cm.

ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: forma uno strato protettivo ancorato al metallo che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi.

IDROESPELENTE: rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.

Capacità dielettrica: 52 Kv.

DISSOLVENTE/DETERGENTE: asporta grasso, catrame e residui di combustione - non contiene solventi o propellenti dannosi all'ozono.