

Cavo TCE 2HH2 1 (0,4/1,9)m - codice articolo CPP0000013

SPECIFICHE TECNICHE	Conduttore
Descrizione	cavo TCE serie 0.40 mm 1,90 mm AWG26
Materiale	rame stagnato
Diametro	0,40 mm
Isolamento	foam polietilene o foam-skin polietilene
Continuità	1,90 mm
1° schermo	nastro alluminio/poliestere/alluminio
Guaina	LSZH 3,10 mm
2° schermo	treccia rame stagnato
Capacità nominale a 800 ÷ 1000 Hz	60 pF/m
Impedenza caratteristica a 1 MHz	$75 \pm 3 \Omega$
Attenuazione a 1 MHz 4 MHz e 17 MHz	$\leq 2 \text{ dB}/100\text{m}$ / $\leq 4 \text{ dB}/100\text{m}$ / $\leq 8 \text{ dB}/100\text{m}$
Diafonia	$\geq 70 \text{ dB}$ (0,3÷1 MHz) - $\geq 80 \text{ dB}$ (1÷30 MHz)
Impedenza di trasferimento 1÷30 MHz	$\leq 10 \text{ m } \Omega/\text{m}$
Normativa	Telecom-I CT1320

Descrizione	Codice articolo	Ø esterno	Peso nominale (kg/km)
TCE2HH2-1 (0,4/1,9)/M	CPP0000013	3,20 mm	16 kg/km
TCE2HH2M-2 (0,4/1,9)D/M	a richiesta	5,8 mm	40 kg/km
TCE2HH2M-4 (0,4/1,9)/M	a richiesta	9 mm	90 kg/km
TCE2HH2M-8 (0,4/1,9)/M	a richiesta	12 mm	160 kg/km
TCE2HH2M-16 (0,4/1,9)/M	a richiesta	16 mm	315 kg/km
TCE2HH2M-21 (0,4/1,9)/M	a richiesta	19 mm	480 kg/km
TCE2HH2M-32 (0,4/1,9)/M	a richiesta	23 mm	650 kg/km

