

Cinghia con cricchetto per ancoraggio carichi - codice articolo VGT0000388



Caratteristiche prodotto:

Le cinghie a cricchetto per l'ancoraggio di carichi statici o dinamici sono costruite con cricchetti professionali anticorrosione. Tutte le cinghie sono assemblate con etichetta e marcatura CE secondo la normativa vigente.

Le cinghie con cricchetto hanno una portata massima di 400 kg,
Sono due pezzi da 5 m, composti da un nastro in 100% poliestere da 30x1 mm con dei ganci alle estremità, in grado di resistere nel tempo e sopportare condizioni difficili di utilizzo.

La trazione massima dei 2 pezzi è di 400 kg.
Le cinghie di ancoraggio vengono utilizzate nel campo degli autotrasporti come cinghie fermacarico o come fasce di ancoraggio in campo hobbistico.
Colore: giallo nero.

Specifiche tecniche:

L'utilizzo della cinghia a cricchetto prevede pochi e semplici passaggi:

1. Passare il nastro nel punto dove è necessario bloccare il carico evitando torsioni della fascia.
2. Aprire il cricchetto.
3. Passare il nastro di ancoraggio all'interno del foro del cricchetto nella parte frontale dello stesso.
4. Pretensionare la cinghia manualmente sia dalla parte fissa che dalla parte mobile nel caso di fasce con ganci sponda, ganci uncino o ganci tendex.
5. Azionare il cricchetto tramite l'apposita leva e tensionare il nastro.