

Dispositivo anticaduta retrattile / moschettone / treppiede /
dispositivo di sollevamento per treppiede



**Caratteristiche prodotto:
DISPOSITIVO STOP PS**

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con carter in plastica e cavo in acciaio galvanizzato dal diametro di 4 mm.

Dotato di connettore girevole in alluminio dal diametro di 24 mm con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta.

Dimensioni: 208x85x280 mm.

Colore: nero Peso: 6,1 kg.

Lunghezza cavo: 15 metri.

Codice articolo: SCL0000110

**Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO CM03**

Connettore a chiusura automatica; moschettone in acciaio zincato con apertura fino a 18 mm.

Peso: 180 gr e colore zincato.

Carico di rottura: $F \geq 25$ kN

Codice articolo: SCL0000051

**Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO RUP 502**

Dispositivo di sollevamento e abbassamento per treppiede. Con cavo in acciaio galvanizzato dal diametro di 6,3 mm e freno di emergenza automatico.

Da utilizzare solo con TM-9; inclusa puleggia PL 101 e carico di lavoro 140 kg max.

Forza frenante: 1400 kg e lunghezza cavo da 25 metri (anche disponibile da 20 metri su richiesta) Peso: 14 kg.

Codice articolo: SKL0000003

**Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO TM-9**

Treppiede di sicurezza portatile con testa in lega di alluminio verniciato a polvere a 3 punti di ancoraggio + 1 centrale per la puleggia + gambe telescopiche regolabili in duralluminio.

Certificato per utilizzo con RUP502 o CRW300 + AT 171 per un solo utilizzatore.

Altezza regolabile: 147 / 229 cm max

Diametro apertura: 140/213 cm max

Carico di lavoro: 500 kg max

Carico di rottura: 22 kN

Fissaggio gambe con fascia tessile o catena metallica (entrambe fornite).

Peso: 14 kg c/fascia 17 kg c/catena

Codice articolo: SKL0000003.