

## Elemento di chiusura a tappo per minitubo

| Codice articolo   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FBN0000033</b> | elemento di chiusura a tappo 14 per minitubo        |
| <b>FBN0000032</b> | elemento di chiusura a tappo 12 per minitubo        |
| <b>FBN0000034</b> | elemento di chiusura e tenuta fibra 12 per minitubo |
| <b>FBN0000035</b> | elemento di chiusura e tenuta fibra 14 per minitubo |
| <b>BRT0000025</b> | elemento di giunzione 12/12 per minitubo            |
| <b>BRT0000028</b> | elemento di giunzione 14/14 per minitubo            |
| <b>FBN0000027</b> | elemento di riduzione 12/14 per minitubo            |

### Caratteristiche prodotto:

Nella posa dei minicavi ottici con la tecnica del "blowing" sono utilizzabili i seguenti accessori necessari per la realizzazione degli impianti:

Elemento di giunzione a doppio innesto (giunto) per il collegamento dei minitubi.

Gli elementi di giunzione sono necessari per collegare microtubi dello stesso diametro.

- Installazione Tool less,
- adatti alla posa dei cavi con macchine soffiavo,
- O-Ring di tenuta in nitrile,
- resistenti alla trazione meccanica,
- sistema di bloccaggio con denti in acciaio,
- resistenti agli impatti,
- realizzati in polycarbonato,
- resistenti all'acqua,
- adatti per posa sotterranea e aerea,
- disponibili in diametri differenti.

| Specifiche tecniche         |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>            | Polycarbonato                                              |
| <b>Sistema di blocco</b>    | POM blocco con denti in acciaio                            |
| <b>Materiale O-ring</b>     | Nitrile                                                    |
| <b>Pressione soffiaggio</b> | 16 bar@ -20 ÷ +50°C                                        |
| <b>Pressione rottura</b>    | > 26 bar                                                   |
| <b>Tenuta Gas</b>           | perdite a 16 bar: ~1ml/min - perdite a 0.7 bar: ~0.1ml/min |
| <b>Resistenza all'acqua</b> | i giunti resistono ad una colonna d'acqua di 6 metri       |
| <b>Forza inserimento</b>    | 50 N max (5kg)                                             |

