

Fibbia reggi cavetto per supporto autostringente - codice articolo DST0000012



Caratteristiche prodotto:

Sono prodotti due tipi di supporto autostringente, entrambi a due vie:

Supporto con gancio metallico di sospensione (cod. 20390/1).

Supporto (UNIBODY) tutto in plastica (cod. DWGM0002).

Questi supporti costituiscono un sistema rapido e sicuro per l'ammarro ed il bloccaggio di cavi aerei di diametro compreso fra 5,5 e 7 mm.

Un sistema a collo d'oca è utilizzato per serrare il cavetto con la massima sicurezza ed impedirne così lo scorrimento ed è tale da non provocare schiacciamenti e lesioni né al cavo né alla guaina. Il cavo è connesso al supporto autostringente con una semplice azione mediante una sola mano.

Specifiche tecniche:

Fibbia reggi cavetto utilizzato ad integrazione del supporto autostringente su pali Telecom.

Realizzato in Nylon nero ad elevate proprietà e qualità tecniche.

Dimensioni a fibbia aperta: 110x45 mm.

Coi supporti autostringenti possono essere attestati i seguenti tipi di cavi drop bronzo e multicoppia:

TE 1x2x1 R/BRONZO SENZA CADMIO

TE 2x2x0,6 /KE-S

TE 4x2x0,6 /KE-S.