

Pigtail

Performance meccaniche/ termiche/optiche	
Resistenza a trazione fibra connettore (N)	5
Raggio di curvatura tempora- neo / permanente (mm)	>20 / >40
Temperature di esercizio (°C)	-25 / + 70
Insertion loss tipico (dB)	SM: 0.15 - MM: 0.30
Return loss tipico (dB)	PC: >50 - APC: >65
Materiali	
Rivestimento esterno	LSZH o nylon (tight o semitight)
Tipologia di fibra	
SM e MM	SM: G.652D, G657A (bend insensitive) - MM: 62,5/125 (OM!), 50/125 (OM2,OM3, OM)
Caratteristiche costruttive	
Diametro del rivestimento (µm)	0,850 ±50
Lunghezza tipica	2
Tipologia di connettori assemblabili sul cavo	SC - LC - FC - ST - MU - E2000

Caratteristiche Prodotto:

Pigtail semitight connessorizzato SC/APC, con fibra G.657 A bend insensitive.

Vengono impiegati per la terminazione dei cavi ottici tramite la tecnica della giunzione a fusione.

E' possibile richiedere i pigtail connessorizzati con qualsiasi tipologia di connessore.

- Disponibili con qualsiasi tipologia di fibra e connessore
- pratici da installare
- rilavorabili (nel caso la giunzione non abbia avuto successo)
- guaina in LSZH.

