

Rondella piana normale adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi

Codice	Per viti esagonali con Ø	d1	d2	S	Massa x 1000 pz=kg
SMS0000079	M 3	3,2	7	0,5	0,120
a richiesta	M 4	4,3	9	0,8	0,308
a richiesta	M 5	5,3	10	1,0	0,443
a richiesta	M 6	6,4	12	1,6	1,02
a richiesta	M 7	7,4	14	1,6	1,39
DDU0000009	M 8	8,4	16	1,6	1,83
a richiesta	M 10	10,5	20	2,0	3,57
DDU0000001	M 12	13,0	24	2,5	6,27
a richiesta	M 14	15,0	28	2,5	8,60
a richiesta	M 16	17,0	30	3,0	11,3
a richiesta	M 18	19,0	34	3,0	14,7
a richiesta	M 20	21,0	37	3,0	17,2
a richiesta	M 22	23,0	39	4,0	18,4
a richiesta	M 24	25,0	44	4,0	32,3
a richiesta	M 26•	27,0	50	4,0	43,7
a richiesta	M 27	28,0	50	4,0	42,3
a richiesta	M 28•	29,0	50	4,0	40,9
a richiesta	M 30	31,0	56	5,0	53,6
a richiesta	M 32•	33,0	60	5,0	77,5
a richiesta	M 33	34,0	60	5,0	75,4
a richiesta	M 35•	36,0	66	5,0	94,3
a richiesta	M 36	37,0	66	5,0	92,0
a richiesta	M 38•	39,0	72	6,0	135
a richiesta	M 39	40,0	72	6,0	133
a richiesta	M 40•	41,0	72	6,0	130

Caratteristiche prodotto:

Rondella normale piana zincata adatta per l'utilizzo con tutte le tipologie di bulloni e dadi. Bordo arrotondato e finiture realizzate secondo le norme UNI 6592 ISO 7089 e DIN125A. Si deve preferire l'impiego di rosette con dimensioni in grassetto.

Non coincidente con le norme UNI e DIN che prevedono, per i valori nominali M6, M8 e M10 un diametro d2 pari a 12,5, 17 e 21 mm.

Valori non riportati nelle norme UNI e ISO.

