

Serie di viti Panel-Vit Chromiting TSP in confezioni da 100 pezzi

Codice	Descrizione
<b>SMS0000084</b>	viti T.S.P. PH truciolare 3x35 mm
<b>VGT0000357</b>	viti T.S.P. PH truciolare 4x35 mm
<b>VGT0000358</b>	viti T.S.P. PH truciolare 4x40 mm
<b>VGT0000359</b>	viti T.S.P. PH truciolare 4x45 mm
<b>SMS0000085</b>	viti T.S.P. PH truciolare 5x35 mm
<b>VGT0000360</b>	viti T.S.P. PH truciolare 5x45 mm
<b>VGT0000366</b>	viti T.S.P. PH truciolare 5x50 mm
<b>SMS0000086</b>	viti T.S.P. PH truciolare 6x40 mm
<b>VGT0000361</b>	viti T.S.P. PH truciolare 6x50 mm
<b>VGT0000362</b>	viti T.S.P. PH truciolare 6x60 mm



### Caratteristiche prodotto:

Le viti Panel-Vit sono sottoposte a un trattamento di lubrificazione per ridurre l'attrito fino al 50%, senza preforo.

Grazie al suo filetto liscio e al trattamento lubrificante le viti panel-vit scivolano facilmente dentro ai materiali più duri.

Ciò comporta:

- minor sforzo,
- minore usura degli utensili,
- minore spanamento delle cave,
- maggior facilità di fermata e ripartenza,
- maggior facilità di avvitamento e svitamento ripetuto.

### Specifiche tecniche:

Viti Panel-Vit Chromiting TSP a testa svasata piana, universali lubrificate adatte per fissaggi su truciolare, legni naturali duri e teneri, termoplastici, lamiere sottili.

L'avvitamento può essere svolto senza preforo. Sono indicate per fissare parti di un elevato spessore evitando la formazione di fessure.

La filettatura parziale, operando su una sola parte agisce da tirante facilitando l'avvitamento e il serraggio.

Le nervature autosvasanti sottotesta hanno funzione di fresa e aiutano l'alloggiamento e il bloccaggio della testa della vite.